



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M5526cdn**  
**ECOSYS M5526cdw**

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME  
FÜR FORMATE BIS DIN A4

# DIE PROFESSIONELLEN FARBTALENTE.



Die Top-Systeme der neuen ECOSYS-Serie kombinieren die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten und erleichtern Ihren Workflow signifikant. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der große Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows steigern die Produktivität und machen diese Systeme zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite. Die neuen ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten eine Zukunft mit brillanten Farben.

- > Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- > Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- > 50-Blatt-Origineleinzug mit Dual-Scan
- > 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- > WLAN<sup>2)</sup>-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- > CO<sub>2</sub>-neutraler KYOCERA Toner<sup>1)</sup>

1) Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland, Österreich und Schweiz.  
2) Nur ECOSYS P5526cdw.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen der

jeweiligen Klasse können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer deutlich länger im System verbleiben. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Das reduziert Folgekosten sowie Abfall und schont dadurch Budget und Umwelt.

## ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Farblaser

**Bedienfeldanzeige:**  
Touchscreen 10,9 cm (4,3")

**Geschwindigkeit:**  
bis zu 26 Seiten A4 pro Minute Farbe/SW (Druck/Kopie)

**Druckvolumen:** max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)<sup>1</sup>

**Aufwärmzeit:** ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

**CPU:** Coretex-A9/800MHz

**Speicher:** 512 MB RAM, max. 1.536 MB RAM möglich

**Schnittstellen:** USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-TiX), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>2</sup>, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

**Abmessungen (H x B x T):** 495 mm x 417 mm x 429 mm

**Gewicht:** ca. 26 kg

**Netzspannung:** 220 – 240 V, 50 Hz

**Leistungsaufnahme:**

Ruhemodus: 1 W  
Bereit: 41 W  
Drucken/Kopieren: 375 W

**Geräuschemission<sup>3</sup> (nach ISO 7779/ISO 9296):**

Bereit: < Messgrenze  
Drucken/Kopieren: 47,1 dB(A)<sub>LpA</sub>

**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE.

Die Produktion dieser Multifunktionsysteme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

**Originaleinzug mit Dual-Scan:**

Max. 50 Originale, 50 – 160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

**Papierzufuhr:**

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt

**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5

**Papierablage:** max. 150 Blatt (face-down)

## DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)

**1. Seite nach:** ca. 9,5 /10,5 Sekunden

**Druckersprache:** PRESCRIBE IIc

**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

**Funktionen:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage<sup>4</sup>, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria

## KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**Erste Kopie nach:** ca. 8/10 Sekunden

**Max. Kopierformat:** A4

**Kopierenvorwahl:** 1 – 999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25 – 400 % in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, „Leere Seiten auslassen“, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## SCANFUNKTION

**Scangeschwindigkeit:**

Max. 30 Seiten pro Minute in SW (300 dpi, simplex)  
Max. 23 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Max. Scanformat:** A4

**Funktionen:** Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host

**Dateitypen:** PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS

**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“

**Betriebssysteme:** Windows XP<sup>5</sup>/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003<sup>5</sup>/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und Email)

## FAXFUNKTION

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 kbps

**Übertragungsgeschwindigkeit:** max. 3 Sekunden (mit JBIG)

**Max. Faxformat:** A4

**Adressbuch:** 100 Einträge

**Faxauflösung:** normal, fein, superfein, ultrafein, halbtone

**Funktionalität:** Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex Empfang/Senden

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

**TK-5240K:** Toner schwarz für 4.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

**TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y:** Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-5110:**

max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

**Unterschrank:**

**CB-510:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm

**Speichererweiterung:**

**MM3-512:** 512 MB

**MM3-1GB:** 1GB

**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint

**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am System

## GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionsystems, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.<sup>1</sup>

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen.

## MODELLVARIANTEN

**ECOSYS M5526cdn/KL3**

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

**ECOSYS M5526cdw/KL3**

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und klimafreundlich
- langlebig

Ihr Kyocera Partner

**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918-106 – [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338-400 – [www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.** – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich  
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – [www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für diese Produkte nur in Deutschland.

<sup>1</sup> Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de). <sup>2</sup> Nur ECOSYS M5526cdw. <sup>3</sup> Surface sound pressure level. <sup>4</sup> Speichererweiterung erforderlich. <sup>5</sup> Nicht für WSD-(WIA)-Scan.